

**SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP  
PLATNÉ OD ROKU 2016**

**Preventista II.**

**1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do**

- a) do tří kategorií
- b) do čtyř tříd nebezpečnosti
- c) do dvou skupin
- d) do dvou skupin a 3 podskupin

**2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří činnosti provozované v**

- a) prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m<sup>2</sup> a vyšší
- b) prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m<sup>2</sup> a vyšší
- c) prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 30 kg/m<sup>2</sup> a vyšší
- d) prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 40 kg/m<sup>2</sup> a vyšší

**3. Číselná hodnota nahodilého požárního zatížení, uváděná v právních a technických předpisech oboru požární ochrany, vyjadřuje**

- a) pomyslné množství dřeva v [kg/m<sup>2</sup>], jehož normová výhřevnost je ekvivalentní normové výhřevnosti všech hořlavých látek, které se v posuzovaném požárním úseku nachází v podobě nábytku, obrazů apod.
- b) hmotnost všech hořlavých látek, které se v daném požárním úseku nacházejí v interiéru nebo ve stavebních konstrukcích
- c) hmotnost hořlavých látek, které se vyskytují na libovolném čtverečním metru dané plochy požárního úseku
- d) hmotnost hořlavých látek, které se vyskytují ve stavebních konstrukcích daného požárního úseku, rozpočítané na 1 m<sup>2</sup> podlahové plochy

**4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

- a) činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah
- b) rodinné domky alespoň o dvou bytech
- c) rodinné domky alespoň o čtyřech bytech
- d) bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích

**5. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří**

- a) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m<sup>2</sup> a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob
- b) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m<sup>2</sup> a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
- c) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m<sup>2</sup> a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
- d) bytové domy o 7 a více podlažích

- 6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
- a) podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m<sup>2</sup> a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob
  - b) podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m<sup>2</sup> a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
  - c) podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m<sup>2</sup> a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob
  - d) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m<sup>2</sup> a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob
- 7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
- a) stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
  - b) objekty o 10 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22 m
  - c) bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích
  - d) bytové domy se 7 až 14 byty
- 8. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
- a) činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění
  - b) prostory, vytápěné lokálními topidly, kde jsou i hořlavé látky v pevném stavu
  - c) činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení ve stejném prostoru, kde jsou i hořlavé látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu
  - d) svařování el. obloukem na stálém svářecím pracovišti
- 9. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
- a) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm
  - b) činnosti, kde vzniká hořlavý prach
  - c) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm
  - d) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm
- 10. Povinnost právnických osob začlenit své činnosti do jedné z kategorií požárního nebezpečí je dána**
- a) z příslušných ustanovení zákona o požární ochraně
  - b) ústavním zákonem
  - c) vyhláškou o požární prevenci
  - d) stavebním zákonem
- 11. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána**
- a) právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zákonem o PO
  - b) právnickým osobám se zaměstnanci zákoníkem práce
  - c) podnikajícím fyzickým osobám (živnostníkům, tj. OSVČ) živnostenským zákonem
  - d) právnickým osobám s aspoň 25 zaměstnanci kolektivní smlouvou

- 12. proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu dle zákona o požární ochraně**
- a) lze podat odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek
  - b) nelze podat odvolání
  - c) lze podat odvolání, které má odkladný účinek
  - d) lze podat odvolání pouze na místě bezprostředně po vyslovení výroku
- 13. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává**
- a) osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany
  - b) statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba
  - c) preventista požární ochrany firmy
  - d) odbor prevence hasičského záchranného sboru kraje
- 14. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a**
- a) nejméně jednou za rok
  - b) pravidelně každých šest měsíců
  - c) podle potřeby, minimálně jednou za pět let
  - d) minimálně jednou za tři roky
- 15. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná**
- a) zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru
  - b) veliteli zásahu
  - c) vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům firmy
  - d) policii a vyšetřovatelům požáru
- 16. Požární řád upravuje**
- a) základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
  - b) základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
  - c) vlastní organizační systém právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
  - d) zásady chování návštěvníků
- 17. Požární řád obsahuje**
- a) požárně technické charakteristiky hořlavých látek a nejvyšší přípustné množství těchto látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti
  - b) výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti
  - c) seznam všech vedoucích zaměstnanců ve firmě a jejich příslušnost k jednotlivým pracovištím
  - d) telefonní čísla na nejbližší rodinné příslušníky zaměstnanců zařazených na daném pracovišti
- 18. Příloha požárního řádu obsahuje také**
- a) přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek na pracovišti
  - b) jmenný seznam členů jednotky HZS podniku
  - c) základní zásady plnění pojistné smlouvy s příslušnou pojišťovnou
  - d) spojení na likvidátora příslušné pojišťovny

## **19. Požární poplachové směrnice**

- a) vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru
- b) upravují postup při evakuaci osob
- c) obsahují seznam všech zaměstnanců daného pracoviště a spojení na ně
- d) obsahují seznam členů preventivní požární hlídky

## **20. Požární poplachové směrnice obsahují**

- a) **postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru**
- b) jméno velitele nejbližší jednotky požární ochrany
- c) požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů
- d) spojení na vybrané rodinné příslušníky zaměstnanců zařazených na daném pracovišti

## **21. Požární evakuační plán**

- a) **upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem**
- b) vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob po uhašeném požáru
- c) obsahuje telefonní čísla vybraných rodinných příslušníků zaměstnanců zařazených na daném pracovišti
- d) obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie

## **22. Cvičný požární poplach, stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany, zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, se vyhlašuje**

- a) **nejméně jednou za rok pro všechny zaměstnance nebo osoby v obdobném pracovním vztahu**
- b) každý měsíc pro celý areál firmy; pro odloučená pracoviště do jednoho dne ode dne vyhlášení poplachu v hlavním areálu
- c) podle potřeby, nejméně jednou za tři roky pro všechna pracoviště firmy
- d) vždy při provádění tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů na daném pracovišti

## **23. Požární evakuační plán je uložen**

- a) **u jednotky HZS podniku, není-li zřízena, je uložen na trvale dosažitelném místě**
- b) u odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany firmy
- c) u statutárního orgánu firmy, kopie u bezpečnostního technika
- d) u každé základní složky integrovaného záchranného systému v dané oblasti

## **24. Dokumentaci zdolávání požárů**

- a) **tvoří operativní plán a operativní karta**
- b) nutno v průběhu jejího zpracování nejméně 2x konzultovat s hasičským záchranným sborem kraje
- c) musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany
- d) zpracovává každoročně územně příslušné operační středisko HZS kraje

## 25. Operativní karta

- a) je zjednodušenou formou operativního plánu
- b) je podrobným rozpracováním údajů uvedených v operativním plánu
- c) je vodičkem pro zasahující jednotku požární ochrany k vyhledání operativního plánu v daném areálu
- d) je grafické znázornění rozmístění přenosných hasicích přístrojů v areálu

## 26. Řád ohlašovny požárů

- a) se zpracovává tehdy, je-li na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, zřízena ohlašovna požárů
- b) musí zpracovat a zveřejnit každá právnická osoba, podnikající fyzická osoba tuto povinnost nemá
- c) zpracovává se vždy jen pro činnosti zařazené do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím
- d) zpracovává se dle rozhodnutí ředitele HZS kraje

## 27. Počet požárních knih ve firmě

- a) stanoví právnická nebo podnikající fyzická osoba. Současně určí, pro který objekt popř. zařízení slouží
- b) je stanoven v zákoně o požární ochraně v závislosti na začlenění do některé z kategorií požárního nebezpečí
- c) u právnické nebo podnikající fyzické osoby musí být pouze jedna požární kniha
- d) požární kniha musí být vedena na každém pracovišti ve firmě

## 28. Požární kniha slouží k záznamům

- a) o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany ve firmě
- b) o umístění dílčí dokumentace o požární ochraně na jednotlivých pracovištích
- c) o rozmístění přenosných hasicích přístrojů na jednotlivých pracovištích firmy
- d) o pochůzkách vrátných nebo zaměstnanců, kteří zajišťují požární ochranu v mimopracovní době

## 29. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.

- a) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády
- b) požární řád obce a požární poplachové směrnice vydané ve firmě
- c) požární poplachový plán kraje a požární řád obce, na jejímž území se nachází dané pracoviště
- d) řád ohlašovny požáru a požární řád obce, kde firma sídlí

## 30. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí

- a) nejméně jednou za rok
- b) nejméně jednou za tři roky
- c) nejméně jednou za dva roky
- d) vždy před topnou sezonou a v období sucha

- 31. preventivní požární hlídky zřizují právnické a podnikající fyzické osoby**
- a) v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
  - b) v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
  - c) v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
  - d) ve všech prostorách, ve kterých právnická a podnikající fyzická osoba provozuje činnosti
- 32. Úkolem preventivní požární hlídky podle zákona o požární ochraně je**
- a) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru
  - b) udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
  - c) dohlížet na bezpečný průběh výkonu práce všech zaměstnanců
  - d) zajišťovat opravy věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
- 33. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje**
- a) nejméně jednou za dva roky
  - b) nejméně jednou za tři roky
  - c) nejméně jednou za rok
  - d) nejméně jednou za pět let
- 34. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje**
- a) nejméně jednou za tři roky
  - b) nejméně jednou za dva roky
  - c) nejméně jednou za rok
  - d) nejméně jednou za 5 let
- 35. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří**
- a) tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení
  - b) soubor předpisů, podle kterých se školení provádí, zejména zákon o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky
  - c) presenční listina podepsaná všemi účastníky školení
  - d) seznam všech zúčastněným a podpis školitele
- 36. Vedoucí zaměstnanec firmy, která provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, může o požární ochraně školit**
- a) jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně (OZO) nebo technik požární ochrany (TPO)
  - b) OZO, TPO nebo preventista požární ochrany
  - c) jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně
  - d) jen statutární zástupce firmy

- 37. Provozní schopnost přenosného hasicího přístroje se prokazuje**
- a) dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury
  - b) fakturou zasloupanou revizním technikem hasicích přístrojů
  - c) jeho kontrolním spuštěním
  - d) kontrolním štítkem (nálepkou) na těle přístroje
- 38. Rukojeť přenosného hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou**
- a) nejvýše 1,5 m
  - b) minimálně 1 metr
  - c) nejvýše 120 cm
  - d) PHP nesmí být zavěšen
- 39. Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje se provádí**
- a) nejméně jednou za rok
  - b) alespoň jednou za 10 let
  - c) nejméně jednou za 5 let
  - d) alespoň jednou za 2 roky
- 40. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže**
- a) je starší 20 let s výjimkou hasicího přístroje CO<sub>2</sub>
  - b) byla překročena maximální doba pro provedení jeho kontroly
  - c) je starší 10 let a není pravidelně kontrolován
  - d) je starší 10 let
- 41. Počet přenosných hasicích přístrojů pro daný požární úsek se určuje**
- a) na základě údaje, který je uveden v požárně bezpečnostním řešení pro daný požární úsek nebo objekt, příp. podle zásad uvedených ve vyhlášce 246/2001 Sb.
  - b) na základě odborného stanoviska odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany
  - c) podle rozhodnutí o počtu a umístění PHP od hasičského záchranného sboru
  - d) na základě požadavku vedoucího zaměstnance daného pracoviště
- 42. Hasicí přístroj, který nelze předepsaným způsobem opravit, vyřadí z používání**
- a) osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu; vlastníku nebo uživateli při tom vystaví doklad s uvedením důvodu vyřazení
  - b) orgán státního požárního dozoru (HZS), vlastníku nebo uživateli vystaví rozhodnutí o vyřazení
  - c) inventurní komise právnické osoby
  - d) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany
- 43. Na chráněné únikové cestě lze umístit**
- a) židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou
  - b) jakýkoliv sedací nábytek v počtu 1 ks
  - c) jen obyčejnou dřevěnou židli
  - d) jen křesílko z pravé kůže

- 44. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit**
- a) není-li větší než 1,3 m<sup>2</sup>
  - b) není-li větší než 2 m<sup>2</sup>
  - c) nesmí se umístit žádný předmět
  - d) jen tehdy, je-li uveden v požárně bezpečnostním řešení
- 45. Nechráněná úniková cesta je**
- a) trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty
  - b) trvale volný komunikační prostor, který vede do sousední budovy
  - c) všechny chodby a průchody na pracovišti, které vedou směrem od místa požáru
  - d) cesty a koridory, kterými zaměstnanci přicházejí a odcházejí z pracoviště
- 46. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí nejméně jednou**
- a) za 6 měsíců
  - b) za měsíc
  - c) za dva měsíce
  - d) za tři měsíce
- 47. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie činností**
- a) s vysokým požárním nebezpečím
  - b) bez zvýšeného požárního nebezpečí
  - c) se zvýšeným požárním nebezpečím
  - d) u všech kategorií činností
- 48. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví**
- a) vyhláška MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - b) vyhláška MV č. 247/2001 Sb., v úplném znění
  - c) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb.
  - d) vyhláška MV č. 202/1999 Sb.
- 49. Jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny plnit opatření a lhůty ze schváleného posouzení požárního nebezpečí?**
- a) ano
  - b) ne, opatření a lhůty si stanovily samy a nemají tak závazný charakter
  - c) ano, pokud jsou opatření a lhůty zapracovány do interních předpisů firmy
  - d) ne, opatření mají jen doporučující charakter
- 50. Preventista požární ochrany dle zákona o požární ochraně může vykonávat činnost**
- a) na základě absolvování odborné přípravy
  - b) na základě proškolení vedoucích zaměstnanců
  - c) na základě zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra
  - d) na základě proškolení zaměstnanců



**51. Od 1. 1. 2016 řeší kontrolu a čištění spalinových cest**

- a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- b) nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- c) vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů
- d) nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

**52. Lhůty pro čištění a kontrolu spalinové cesty jsou uvedeny**

- a) ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinových cest
- b) nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- c) vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů
- d) nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

**53. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtaž spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně**

- a) je možné provádět svépomocí
- b) je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka
- c) je možné provádět svépomocí, je-li osoba vyučena jako zedník nebo v příbuzném oboru
- d) není možné provádět svépomocí

**54. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně
- d) 1 x za 2 roky

**55. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně
- d) 1 x za 2 roky

**56. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem**

- a) 3 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 6 x ročně
- d) 4 x ročně

**57. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně
- d) 4 x ročně

**58. Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:**

**ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50**

**Tento komín**

- a) slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 600°C,
- b) slouží pro odvod spalin s nejmenší teplotou 600°C
- c) do komína může být zaústěn pouze spotřebič na dřevo
- d) komín je určen pouze pro zaústění spotřebiče na plynná paliva

**59. Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:**

**ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50**

**Tento komín**

- a) musí mít minimální vzdálenost od povrchu pláště k hořlavým stavebním konstrukcím 50 mm
- b) slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 50°C
- c) slouží pro odvod spalin s minimální teplotou 50°C
- d) lze provozovat maximálně 600 hodin za měsíc

**60. Revizi spalinové cesty může provádět jen oprávněná osoba, kterou je**

- a) revizní technik komínů nebo revizní technik spalinových cest
- b) nezávislá osoba, která nesmí být zaměstnancem firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví
- c) kterýkoliv zaměstnanec firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví
- d) pracovník stavební firmy, která stavbu nebo rekonstrukci komína provedla

**Pozn.:** Odborná rada prevence, která bude připravovat konkrétní testy pro ověření znalostí uchazečů o získání odbornosti „preventista II. stupně“ vybere z tohoto základního balíčku otázek „svých“ 40 otázek pro jeden test (lze vytvořit i několik testů např. „test A“, „test B“ atd. např. kombinací otázek a zařazením jiných, v prvním testu nepoužitých otázek a mít tak v záloze několik nestejných variant).

Správnou odpověď, která je v této základní sadě uvedena vždy na pozici a) si rada do svého testu „usadí“ na libovolnou pozici a), b) nebo c). Na zbylé pozice dosadí některé z nabízených odpovědí, které jsou v této základní sadě uvedeny na pozicích b), c) a d). V praxi to znamená, že jedna odpověď ze základní sady vždy zbyde (nesmí zůstat správná odpověď!). Nezapomeňte uvést všechny odpovědi ve svém testu stejným druhem písma!

Pokud si rada vytváří pro rychlé vyhodnocování vyplněné tabulky s odpověďmi na testové otázky tzv. vyhodnocovací matici, doporučuje se, aby u každé varianty „svého“ testu, kterou případně rada vytvoří (viz „test A“, „test B“), byla pozice správné odpovědi na stejném místě.